

**Hecmar B.V.**

Vlotlaan 101  
2681 TW Monster  
tel: +31 (0) 174-283443  
fax: +31 (0) 174-283112  
email: info@hecmar.nl  
web: www.hecmar.nl

Rabobank: 39.88.30.746  
K.v.K. Rijnland: 28.08.57.06  
BTW nr: NL 80.88.16.226.B.01  
IBAN nr: NL56 RABO 0398 8307 46  
BIC: RABONL2U

## Technische gegevens

### Aslon® EPDM tegel

Materiaal samenstelling:	rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en een toplaag van circa 5 mm PU gebonden EPDM rubber
Maat:	500x500 mm 1000x1000 mm
Dikte:	vanaf 30 mm
Kleuren:	diverse RAL kleuren en mix kleuren
Dichtheid:	800 kg/m <sup>3</sup>
Brandklasse:	Cfl naar EN 13501
Rookklasse:	S1
Maattolerantie:	breedte 2% en dikte 5%
Kleurechtheid:	het EPDM rubber is kleurecht en het PU bindmiddel is UV bestendig er kan echter een verkleuring van de tegels optreden
Kalk/cement sluiert:	door weersinvloeden en kalk/cement sluiert van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels en matten ontstaan
Garantie:	5 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij de toepassing voor een dakterras, balkon en galerij
Recycling:	Producten zijn 100 % recyclebaar.